



## デスクトップ ワイヤレスマイク GMD1208

GMD1208は、Grandstreamの映像音声会議製品、GVC3200シリーズやGAC2500などの音声集音範囲を向上させるための拡張マイク機器です。超音波によるペアリング、長時間通話、独自の2.4G/Bluetoothデュアルモードとエラー強耐性長距離伝送と共に、GMD1208は、強力な会議ソリューションのための可搬性と柔軟性を容易にもたらしめます。それぞれのGMD1208ユニットは、360°のフルバンド品質の音声ピックアップをサポートし、半径8mの範囲のベストユーザーエクスペリエンスを提供します。デバイス上の多機能タッチキーは、様々な機能の操作と状況通知用LEDインジケータ機能を含みます。これらの操作の容易な機能により GMD1208は、広範囲な集音と抜群にクリアな音声品質と共に最適なマイク配置を必要とするお客様にとって理想的な選択となります。



LED付き静電容量タッチミュートボタン



1500mA内蔵リチウムイオン電池



BYODマイクの充電用とアップグレード用マイクロ-Bポート



低消費電力インジケータ



Bluetooth v2.1+EDR  
プロトコル



独自の 2.4GHz ワイヤレスマイク技術



超音波ペアリング技術



エラー耐性装備高音質コーディング



内蔵 8 全方位MEMSによる最大8mの集音範囲

<b>マイク</b>	8 全方位 MEMS
<b>最大接続距離</b>	集音範囲最大8m 2.4GHzモードにて最大20m Bluetoothモードにて最大10m
<b>オーディオ機能</b>	ANS、AGC/DRC、ハウリング防止、ノイズシールド
<b>オーディオコーデック</b>	Opus
<b>モードスイッチ</b>	2.4GHz、Bluetooth 独自スイッチ方式
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth 2.1+EDR 通信速度: BR: 1 Mb/s、EDR: 3Mb/s
<b>カスケード接続</b>	最大2個
<b>アクセサリポート</b>	マイクロB USBポート
<b>LED</b>	状態表示用3色LED x1 ミュート状態表示用 デュアルカラー LED x1 電源表示用1デュアルカラー LED x1
<b>ユニバーサル電源</b>	ユニバーサル電源アダプター付属 入力: 220V、出力: 5V、1A 1500mAh リチウムイオンバッテリー、待機: 150時間 通話: 12時間
<b>寸法/重量</b>	筐体寸法: 105(mm)×105(mm)×16.9(mm); 筐体重量: 131.4g パッケージ寸法: 185(mm)×137(mm)×60(mm); パッケージ重量: 330.5g
<b>環境</b>	動作温度: 0°C ~ 40°C 保管温度: -10°C ~ 60°C, 湿度: 10% ~ 90% 結露無き事
<b>パッケージ内容</b>	GMD1208マイク x1、USBケーブル x1、クイックインストールガイド x1、AC電源アダプター x1
<b>コンプライアンス</b>	FCC: パート15 (CFR 47) クラスB; UL 60950 (電源アダプタ); パート68 (HAC) CE: EN55022 クラスB, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268 IC: ICES 003, RSS 247, CS 03, RSS 102

●お問い合わせは・・・

<http://www.daiwa-technical.com>  
<http://www.grandstream.jp>  
[info@daiwa-technical.com](mailto:info@daiwa-technical.com)  
 TEL: 03-6436-8619 FAX: 03-6404-8787

ダイワテクニカル株式会社  
 Grandstream Networks, Inc. 総代理店  
 〒143-0016 東京都大田区大森北  
 3-39-5 リバートップ2F